

# Manuál jednotného vzhledu vozidel PID

## autobusy



# Obsah

---

1	Vozy bez nátěru PID .....	3
1.1	Exteriér .....	4
1.2	Interiér .....	5
1.3	Reklama .....	6
2	Vozy ve starém nátěru PID .....	7
2.1a	Exteriér - vozidla již polepená starým logem PID.....	8
2.1b	Exteriér - vozidla dosud nepolepená logem PID.....	9
2.2	Interiér .....	10
2.3	Reklama .....	11
3	Vozy v novém nátěru PID .....	12
3.1	Exteriér .....	13
3.2	Interiér .....	15
3.2.1	Interiér - samolepky .....	15
3.2.2	Interiér - podlahová krytina .....	16
3.2.3	Interiér - zádržný systém .....	17
3.2.4	Interiér - potahy sedadel .....	18
3.2.5	Interiér - tlačítka pro cestující .....	19
3.2.6	Interiér - odezva cestujícím .....	20
3.3a	Reklama - celovozová .....	21
3.3b	Reklama - necelovozová .....	22
4	Odbavovací zařízení .....	23
5	Matice odpovědnosti .....	24

---

Je-li v dokumentu uvedeno slovo „nátěr“, jedná se pouze o označení vzhledu vozidla. Technické provedení aplikace vzhledu na vozidlo není definováno, a vozidla mohou být jak lakovaná, tak i polepená (za podmínky udržení stejné kvality vzhledu po celou dobu provozu vozidla v síti PID).

---

Tento dokument je **návazná příloha ke Standardům kvality PID – Autobusy PID** (z ledna 2019) a je závazný pro všechny dopravce PID.

Garantem tohoto dokumentu je (kontaktní osoba):

**Martin Pavlů**

ROPID, odbor marketingu, oddělení propagace

[pavlu.martin@ropid.cz](mailto:pavlu.martin@ropid.cz)

# Vozy bez nátěru PID

## Vozy v provozu PID v souladu se staršími smlouvami Vozy přejíždějící do PIDu z jiných systémů (krajských IDS)

---



Autobusy, které jsou v síti PID dosud v provozu na základě starších smluv a pravidel, či vozidla, která do systému PID vstupují na spojích z cizích integrovaných dopravních systémů jiných krajů a jiných majoritních objednatelů, musejí být vybavena alespoň základními požadavky dle tohoto dokumentu.

Pro taková vozidla je vyžadováno následující minimum:


- > **Vnější označení logy PID**, a to na levém a pravém boku vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 180 × 180 mm
- > **Vnější označení obchodním názvem dopravce**, a to na levém a pravém boku vozidla (pokud je obchodní název dopravce uveden v jeho logu, stačí pouze logo dopravce) (jde především o rozdělení velkých koncernů s jedním názvem a reálně více firmami)
- > **Vnější označení evidenčním číslem PID**, a to na každé straně vozidla (včetně přední a zadní strany) (evidenční číslo se v případě lepení na okna musí doplnit tmavým podkladem)
- > **Vnitřní označení logem PID**, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 100 × 100 mm
- > **Vnitřní označení evidenčním číslem PID**, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 100 × 46 mm

Typizované umístění výše uvedených označení je k nahlédnutí na následující straně. Vzhledem k odlišnosti jednotlivých typů autobusů a specifikům jednotlivých nátěrů konkrétních vozidel je přesné umístění závislé na individuálním posouzení dopravce.

# Vozy bez nátěru PID

## EXTERIÉR

Vozidla, která spadají do této kategorie, musejí být z vnějšku na levém a pravém boku v přední části vozidla opatřena samolepkou PID o rozměrech 180 × 180 mm, označením dopravce a současně na všech 4 stranách evidenčním číslem PID.



**2x** Samolepka PID 180 × 180 mm



**2x** Obchodní název dopravce / logo

**obchodní název  
doprovce / logo**

**4x** Evidenční číslo PID (font DIN)


**1234**

Evidenční číslo je základně vyráběno v černé barvě a jeho výška je 100 mm. Pakliže by vozidlo bylo tmavé, a číslo by díky tomu nebylo dobře vidět, na žádost bude dodáno v bílém barevném provedení.

# Vozy bez nátěru PID

## INTERIÉR

Vozidla, která spadají do této kategorie, musejí mít v interiéru v přední části vozidla (například na zástěně kabiny řidiče) označení PID, a to v podobě samolepky o rozměrech 100 × 100 mm. Vozidla dále musí disponovat evidenčním číslem, které se lepí do blízkosti výše uvedené samolepky PID, případně dle dispozic daného vozidla kamkoliv do přední části tak, aby byla zajištěna jeho viditelnost z interiéru pro cestující (kolmo k ose vozidla).



1x

Samolepka PID 100 × 100 mm



1x

Evidenční číslo PID (font DIN)

Evidenční číslo v interiéru je řešeno jako samolepka na bílém podkladu o rozměrech 100 × 46 mm.

1234

# Vozy bez nátěru PID

## REKLAMA

---

Podmínky pro výlep inzerce a celovozové reklamy jsou předmětem smlouvy mezi dopravcem a daným objednatelem a na vozidla spadající do kategorie „Vozy bez nátěru PID“ se nevztahují žádná jiná omezení.


Pravidla pro výlep reklamy na autobusy v systému PID jsou:

- > **Celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % vozového parku daného dopravce**  
(30 % vozidel daného dopravce, která jsou registrována pro provoz v systému PID)
- > **Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle** (displeje informačního systému, označení dopravce, PID, evidenční čísla), **nesmí zakrývat žádné okenní plochy** (kromě zadního čela)
- > **Na vozidle s celovozovou reklamou je nutné umístění loga PID na každé straně vozidla** (nejméně v provedení samolepky PID o rozměrech 180 × 180 mm)
- > **Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního stavu, a to na své vlastní náklady** (opětovné zajištění polepů PID, jejich instalace atd.)

Reklama nesmí propagovat užívání osobních automobilů či jinak poškozovat veřejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.

# Vozy ve starém nátěru PID

## Stávající vozy v takzvané „trikolóře“



Autobusy, které jsou v síti PID v provozu v původním systémovém nátěru, aplikovaném do roku 2021, jezdí dále ve stavu takovém, v jakém byly dodány a polepeny (v závislosti na příslušné smlouvě s dopravcem).

Pakliže jsou však pouze nalakovány a nejsou označeny řezanými logy PID, obdrží vozy velká boční a menší čelní vyřezávaná loga PID již v novém stylu.

Pro výše uvedená vozidla je vyžadováno následující:


- > **Vnější označení velkými logy PID**, a to na levém a pravém boku vozidla (v novém, či starém stylu - vždy však celé vozidlo pouze jedním druhem loga)
- > **Vnější označení obchodním názvem dopravce**, a to na levém a pravém boku vozidla (pokud je obchodní název dopravce uveden v jeho logu, stačí pouze logo dopravce) (jde především o rozdělení velkých koncernů s jedním názvem a reálně více firmami)
- > **Vnější označení evidenčním číslem PID**, a to na každé straně vozidla (včetně přední a zadní strany) (evidenční číslo se v případě lepení na okna musí doplnit tmavým podkladem)
- > **Vnitřní označení logem PID**, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 100 × 100 mm
- > **Vnitřní označení evidenčním číslem PID**, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 100 × 46 mm

Typizované umístění výše uvedených označení je k nahlédnutí na následujících stranách. Vzhledem k odlišnosti jednotlivých typů autobusů a specifikům jednotlivých nátěrů konkrétních vozidel se vychází z dosud užívaných postupů.

# Vozy ve starém nátěru PID

## EXTERIÉR - vozidla již polepená starým logem PID

Vozidla, která spadají do této kategorie a jsou polepena starými logy PID, mohou v tomto provedení jezdit i nadále. Polepení vozidel vychází z dokumentu „Manuál jednotného vzhledu vozidel PID“ s platností k lednu 2019.



**2x** Boční polep PID starý 920 × 310 mm



Alternativní možnost pro tmavý podklad

**2x** Obchodní název dopravce / logo

**obchodní název  
doprovce / logo**

**2x** Čelní logo PID staré 150 × 150 mm



**4x** Evidenční číslo PID (font DIN)

**1234**

Evidenční číslo je základně vyráběno v černé barvě a jeho výška je 100 mm. Pakliže by se evidenční číslo umísťovalo na tmavou plochu, bude vyvedeno v bílé barvě (nutno aby dopravce vyžádal).

Tato vozidla jsou též, mimo jiné, ještě polepena propagačními slogany, piktoqramy výbavy daného autobusu, adresou webových stránek [pid.cz](http://pid.cz) a dalšími proprietami vycházejícími z předešlého Manuálu.


Veškeré tyto polepy jsou na vozech i nadále zachovány, avšak již nebude probíhat jejich obnova (v případě zájmu lze však kontaktovat ROPID a bude postupováno individuálně).



# Vozy ve starém nátěru PID

## EXTERIÉR - vozidla dosud nepolepená logem PID

Vozidla, která jsou nalakována do barevného schématu „trikolóra“, avšak dosud nejsou polepena, obdrží boční propagační slogany, boční a čelní loga PID, a to již v novém designu.



**1x** Boční polep PID levý 1215 × 310 mm

Zkratka PID je vždy první ve směru jízdy a nápis za ní vlaje

**1x** Boční polep PID pravý 1215 × 310 mm

Zkratka PID je vždy první ve směru jízdy a nápis za ní vlaje

**2x** Obchodní název dopravce / logo

**2x** Čelní logo PID 232 × 166 mm

**2x** Slogan www 587 × 100 mm

**2x** Slogan propagační 1733 × 104 mm

**1x** Polep dveří kočár / inv. 300 × 766 mm

**4x** Evidenční číslo PID (font DIN)

Evidenční číslo je základně vyráběno v černé barvě a jeho výška je 100 mm. Pakliže by se evidenční číslo umísťovalo na tmavou plochu, bude vyvedeno v bílé barvě (nutno aby si dopravce toto vyžádal).

**pid** pražská integrovaná doprava

pražská integrovaná doprava **pid**

**pid**

[www.pid.cz](http://www.pid.cz)

Na jednu jízdenku mnoha způsobů



1234

**pid** pražská integrovaná doprava

pražská integrovaná doprava **pid**


Alternativní možnost pro tmavý podklad

Výrobu a dodání polepů zajišťuje ROPID dle individuální domluvy.

# Vozy ve starém nátěru PID

## INTERIÉR

Vozidla, která spadají do této kategorie, musejí mít v interiéru v přední části vozidla (například na zástěně kabiny řidiče) označení PID, a to v podobě samolepky o rozměrech 100 × 100 mm. Vozidla dále musí disponovat evidenčním číslem, které se lepí do blízkosti výše uvedené samolepky PID, případně dle dispozic daného vozidla kamkoliv do přední části tak, aby byla zajištěna jeho viditelnost z interiéru pro cestující (kolmo k ose vozidla).



**1x** Samolepka PID 100 × 100 mm



**1x** Evidenční číslo PID (font DIN)

Evidenční číslo v interiéru je řešeno jako samolepka na bílém podkladu o rozměrech 100 × 46 mm.



Interiér vozidel může být mimo výše uvedené povinné samolepky též polepen sadou piktogramů, které již vycházejí z aktuálního designmanuálu PID.

Katalog piktogramů je k dispozici v kapitole „Vozy v novém nátěru PID - INTERIÉR”

# Vozy ve starém nátěru PID

## REKLAMA

---

Podmínky pro výlep inzerce a celovozové reklamy jsou předmětem smlouvy mezi dopravcem a daným objednatelem a na vozidla spadající do kategorie „Vozy ve starém nátěru PID“ se nevztahují žádná jiná omezení.


Pravidla pro výlep reklamy na autobusy v systému PID jsou:

- > **Celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % vozového parku daného dopravce**  
(30 % vozidel daného dopravce, která jsou registrována pro provoz v systému PID)
- > **Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle** (displeje informačního systému, označení dopravce, PID, evidenční čísla), **nesmí zakrývat žádné okenní plochy** (kromě zadního čela)
- > **Na vozidle s celovozovou reklamou je nutné umístění loga PID na každé straně vozidla** (nejméně v provedení samolepky PID o rozměrech 180 × 180 mm)
- > **Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního stavu, a to na své vlastní náklady** (opětné zajištění polepů PID, jejich instalace atd.)

Reklama nesmí propagovat užívání osobních automobilů či jinak poškozovat veřejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.

# Vozy v novém nátěru PID

## Veškerá nově dodávaná vozidla



Všechna nová vozidla, která jsou do provozu PID zařazována od podzimu roku 2021 a vozidla starší, na kterých dochází k úpravám v souladu s výběrovými řízeními na provozovatele linkové dopravy dle nových smluv.

Pro výše uvedená vozidla je vyžadováno následující:

- > **Vnější nátěr v kombinaci červené a šedé barvy**  
(pro konkrétní typ vozidla je přesně zpracované schéma)
- > **Vnější označení obchodním názvem dopravce**, a to na levém a pravém boku vozidla (pokud je obchodní název dopravce uveden v jeho logu, stačí pouze logo dopravce) (jde především o rozdělení velkých koncernů s jedním názvem a reálně více firmami)
- > **Evidenční číslo (font PID Grotesk) a vnější polepy doprovázející nátěr**  
(pro konkrétní typ vozidla je přesně zpracované schéma)  
(evidenční číslo se v případě lepení na okna musí doplnit tmavým podkladem)
- > **Vnitřní označení logem PID a interiérové povinné, zákazové a příkazové samolepky**  
(pro konkrétní typ vozidla je přesně zpracované schéma)
- > **Vnitřní označení evidenčním číslem PID (font PID Grotesk)**, a to poblíž kabiny řidiče, kolmo k ose vozidla, které se provádí samolepkou o rozměrech 120 × 46 mm

Přesně zpracovaný designmanuál pro konkrétní typy vozidel je uložený v tzv. Brandcloudu (<https://pid.brandcloud.pro/>).

Na následujících stránkách jsou uvedeny pouze základní příklady aplikace, které představují princip nového vizuálu PID. Přesné zpracování pro konkrétní vozidlo je poskytnuto (případně zpracováno) na vyžádání.

Realizovaná podoba konkrétních vozidel je přizpůsobena a podřízena jejich konstrukčnímu řešení, a to například s ohledem na větrací mřížky, spáry navazujících dílů, či víka nádrží atp.

# Vozy v novém nátěru PID

## EXTERIÉR


Ilustrační příklady zpracování jednotlivých vozidel:


Manuál jednotného vizuálního stylu vozidel PID  
Iveco Crossway 12m LE (dveře 1-2-0)





Manuál jednotného vizuálního stylu vozidel PID  
Setra 12m LE (S 415)



 Vyhrazený prostor pro logo dopravce

 PID šedá RAL 7038  
Oracal 951-724 Ice Grey

 PID černá RAL 9005


 PID červená RAL 3020  
Avery 777-002 Sweet Red

# Vozy v novém nátěru PID


## EXTERIÉR


Ilustrační příklady zpracování jednotlivých vozidel:


Manuál jednotného vizuálního stylu vozidel PID  
MAN Lion's City 18m (dveře 2-2-2-0)




Manuál jednotného vizuálního stylu vozidel PID  
SOR NC 18



 Vyhrazený prostor pro logo dopravce

 PID šedá RAL 7038  
Oracal 951-724 Ice Grey

 PID černá RAL 9005

 PID červená RAL 3020  
Avery 777-002 Sweet Red

# Vozy v novém nátěru PID

## INTERIÉR - samolepky

Vozidla v novém vnějším vizuálu PID se též (kromě povinného evidenčního čísla a loga PID o rozměrech 100 × 100 mm) vybavují i novými jednotnými samolepkami uvnitř. Rozmístění konkrétních samolepek je závislé na výbavě a specifikaci vozidla a bude řešeno během procesu autorizace jednotlivých vozů. Rozmístění samolepek je napříč dopravci principiálně shodné, avšak může být brán v potaz individuální požadavek na zajištění a doplnění dalších nadstandardních polepů.

Příklady samolepek do interiérů vozidel:






# Vozy v novém nátěru PID

## INTERIÉR - podlahová krytina


Podlahová krytina je tvořena tmavě šedou, žlutou a modrou barvou, a to v závislosti na daném místě v autobuse. Barvy rozlišují vyhrazená místa pro invalidní vozík, místa výhledu řidiče, či místa, kde se pohybují dveřní křídla, a kde je zakázáno stát s ohledem na znečištění, či zranění cestujících. Výrazná barva podlahy v prostoru dveří zároveň zajišťuje dobře viditelný rozdíl mezi hranou zastávky a podlahou vozidla.

### Parametry podlahové krytiny:


- > **Vzor 1 (tmavě šedá) ●**
  - > všechny prostory, kam se neumísťují vzory 2 a 3
- > **Vzor 2 (žlutá) ●**
  - > prostor, kde by cestující vadili výhledu řidiče ven z vozidla
  - > trajektorie pohybu dveří
  - > sklopná plošina pro nájezd do vozidla (volitelně)
- > **Vzor 3 (modrá) ●**
  - > plošina pro invalidní vozík a kočárek
  - > minimální rozměry modré plochy jsou 900 × 750 mm




Doporučený vzor 1:  
Altro Transflor Momentum Phantom



Doporučený vzor 2:  
Altro Transflor Meta Yellow



Doporučený vzor 3:  
Altro Transflor Momentum Quattro



### Nepochozí hrany:

- > **Tmavě šedá ●**

### Pochozí hrany:

- > **Žlutá ●** (v případě použití plastových a gumových lišt)
- > **Stříbrná ●** (v případě použití ocelových lišt)



# Vozy v novém nátěru PID

## INTERIÉR - zádržný systém

---

Barevné řešení zádržného systému pro cestující musí splňovat jednak požadavek na dobrou viditelnost s ohledem na slabozraké a též musí viditelně rozlišit tyče určené k držení a tyče, které jsou součástí například mechanismu dveří.

Základní požadavek na tyče v interiéru vozidel PID je provedení nerez.

### Specifikace zádržného systému:

- > **Zádržné tyče v interiéru**
  - > provedení nerez ● , případně hliníkové provedení s obdobným vzhledem
- > **Zádržné tyče ve dveřích**
  - > provedení nerez ● , případně hliníkové provedení s obdobným vzhledem
  - > do dveří lze alternativně instalovat tyče žluté ● (doporučeno RAL 1023)
- > **Tyče, které neslouží k držení cestujících**
  - > doporučená barva černá ● (např. RAL 9005)



# Vozy v novém nátěru PID

## INTERIÉR - potahy sedadel

Sedadla jsou barevně rozdělena na klasická a přednostně vyhrazená pro určitou skupinu cestujících. Vozidla určená pro příměstský a regionální provoz mají potahy látkové. Vozidla přednostně určena pro provoz městský jsou vybavena sedadly koženkovými.

Pro lepší orientaci cestujících jsou používány dvě barvy sedadel. Červená sedadla jsou běžná. Modrá sedadla jsou vyhrazená (buď přímo dle normy, nebo dle pravidel PID pro nevidomé a slabozraké).

### Vyhrazená sedadla

- > musí splňovat dané normy pro vyhrazená místa
- > počet 4
- > je-li to možné, vybírají se místa, která nejsou na podestě a zároveň jsou co nejbližší prvním dveřím
- > je-li takových sedadel více, přednostně se vybírají sedadla na straně bez dveří

### Sedadla vyhrazená přednostně nevidomým a slabozrakým

- > nemusí splňovat dané normy pro vyhrazená místa
- > počet 2
- > vybírají se sedadla přímo za kabinou řidiče

### Barvy jednotlivých sedadel

- > sedadla běžná bez vyhrazení ● (červená, cca od RAL 3020)
- > sedadla vyhrazená pro vybranou skupinu cestujících ● (modrá, cca RAL 5005)

### Vzor potahu PID pro látkovou variantu sedadel

- > potah PID je složen ze svislých obdélníků, u kterých jsou definovány rozměry a barvy



- > vzhledem k pozdějšímu určení přesného vzoru potahové látky mohou být i nadále v provozu u stávajících vozidel ponechány dříve schválené potahy, avšak při přechalování celého vozidla je nutné dodržet zde uvedený nový vzor

# Vozy v novém nátěru PID

## INTERIÉR - tlačítka pro cestující

---

Z důvodu lepší přehlednosti a sjednocení funkcí tlačítek zastávky na znamení, otevírání dveří, žádosti o plošinu a výstupu s kočárkem napříč dopravci jsou Manuálem určeny barvy, funkce a odezvy jednotlivých tlačítek.

### **Tlačítko STOP** (tlačítko pro výstup v zastávce na znamení)

- > barva krytu šedá ● (doporučeno RAL 7043)
- > barva tlačítka červená ● (doporučeno RAL 3020)
- > nápis „STOP”, či příslušný piktogram vyveden kontrastně vůči podkladu
- > musí být opatřeno nápisem „S” nebo „STOP” v Braillově písmu (se správnou směrovou horizontální a vertikální orientací)

### **Tlačítko POPTÁVKA** (tlačítko pro otevření daných dveří u vozů s poptávkovým systémem)

- > barva krytu žlutá ● (doporučeno RAL 1023)
- > barva tlačítka zelená ● (doporučeno RAL 6024), nebo bílá ○ (doporučeno RAL 9010)
- > piktogram na tlačítku vyveden kontrastně vůči podkladu
- > musí být opatřeno nápisem „S”, „STOP”, „OPEN” nebo „<>” v Braillově písmu (se správnou směrovou horizontální a vertikální orientací)

### **Tlačítko KOČÁREK** (tlačítko pro nástup / výstup cestujícího s kočárkem)

- > barva krytu modrá ● (doporučeno RAL 5005)
- > barva tlačítka šedá ● (doporučeno RAL 7043), nebo bílá ○ (doporučeno RAL 9010)
- > piktogram kočárku vyveden kontrastně vůči podkladu
- > může být opatřeno nápisem „S” nebo „STOP” v Braillově písmu (se správnou směrovou horizontální a vertikální orientací)

### **Tlačítko INVALIDNÍ VOZÍK** (tlačítko pro nástup / výstup cestujícího s invalidním vozíkem)

- > barva krytu modrá ● (doporučeno RAL 5005)
- > barva tlačítka šedá ● (doporučeno RAL 7043), nebo bílá ○ (doporučeno RAL 9010)
- > piktogram invalidního vozíku vyveden kontrastně vůči podkladu
- > nesmí být opatřeno nápisem v Braillově písmu

### **Tlačítko PMR** (doplňkové tlačítko pro výstup cestujícího s omezenou schopností pohybu)

- > barva krytu modrá ● (doporučeno RAL 5005)
- > barva tlačítka šedá ● (doporučeno RAL 7043), nebo bílá ○ (doporučeno RAL 9010)
- > piktogram na tlačítku (typicky osoba s holí/berlí) vyveden kontrastně vůči podkladu
- > musí být opatřeno nápisem „S” nebo „STOP” v Braillově písmu (se správnou směrovou horizontální a vertikální orientací)

Tlačítka mohou být doplněna světelnou, vibrační, či zvukovou odezvou.

# Vozy v novém nátěru PID

## INTERIÉR - odezva cestujícím

---

Po zmáčknutí daného tlačítka očekává cestující odezvu, která potvrdí jeho úkon. Manuál odezvu sjednocuje tak, aby cestující vždy věděl, v jakém stylu a kde má danou odezvu očekávat.

**Návěst STOP** (potvrzení zastavení v zastávce na znamení)

- > nápis se nachází a rozsvěcuje nad každými dveřmi
- > návěst STOP lze nahradit kombinovanou návěstí společnou i pro zavírání dveří



(pouze ilustrační provedení)

**Návěst ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ** (upozornění na pohyb dveřních křídel zejména při zavírání)



(pouze ilustrační provedení)



(pouze ilustrační provedení možné varianty)

**Kombinovaná návěst STOP a ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ** (alternativa k výše uvedeným návěstem)



(pouze ilustrační provedení)

# Vozy v novém nátěru PID

## REKLAMA - celovozová

---

Podmínky pro výlep inzerce a celovozové reklamy jsou předmětem smlouvy mezi dopravcem a daným objednatelem. Na vozidla spadající do kategorie „Vozy v novém nátěru PID” se vztahují upřesňující pravidla, která specifikují umístování necelovozových reklam a která jsou dostupná v tzv. Brandcloudu (poskytnuto na vyžádání). Obecně platí následující pravidla:

Obecná pravidla pro výlep celovozové reklamy na autobusy v systému PID jsou:

- > **Celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % vozového parku daného dopravce**  
(30 % vozidel daného dopravce, která jsou registrována pro provoz v systému PID)
- > **Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle** (displeje informačního systému, označení dopravce, PID, evidenční čísla), **nesmí zakrývat žádné okenní plochy** (kromě zadního čela)
- > **Na vozidle s celovozovou reklamou je nutné umístění loga PID na každé straně vozidla** (nejméně v provedení samolepky PID o rozměrech 180 × 180 mm)
- > **Po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního stavu, a to na své vlastní náklady** (opětovné zajištění polepů PID, jejich instalace atd.)

Reklama nesmí propagovat užívání osobních automobilů či jinak poškozovat veřejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí mít erotický podtext.

Pravidla upřesňující necelovozové reklamy na vozech v novém nátěru PID jsou specifikována na následující stránce tohoto dokumentu.




# Vozy v novém nátěru PID

## REKLAMA - necelovozová

Při aplikaci necelovozové reklamy jsou respektovány následující podmínky:

- > reklama se umísťuje na relevantně velké šedé plochy boků karoserie dané výkresem pro konkrétní typ vozidla (<https://pid.brandcloud.pro/>)
  - > jako reklamu nelze akceptovat pouhé nápisy, či jen loga dopravců, vždy musí být využita celá pro reklamu vyhrazená plocha
- > reklama musí být od loga PID nebo loga dopravce vzdálena alespoň 300 mm
- > reklama musí být vzdálena alespoň 100 mm od piktogramů
- > na každé straně vozidla musí být zachována alespoň 1 značka PID a dopravce
- > na zadní čelo lze umístit reklamu o rozměru 500 × 350 mm (je zarovnána zprava pod logo PID ve vzdálenosti 100 mm od účaří loga)
- > na zadním čele je povolena celoplošná reklama, nesmí však zakrýt displej s číslem linky, číslo vozu, logo PID, RZ a osvětlení vozu
  - > z této určené plochy však nelze využít jen část – například víko motoru – reklama musí být skutečně celoplošná
  - > jako celoplošnou reklamu nelze akceptovat pouhé nápisy, či jen loga dopravců
- > po ukončení reklamní kampaně je dopravce povinen uvést vozidlo do původního stavu, a to na své vlastní náklady

Manuál jednotného vizuálního stylu vozidel PID  
Principy umísťování reklamy na autobusu



# Odbavovací zařízení

## Platné pro všechna vozidla v síti PID

---

Aby nedocházelo ze strany cestujících k záměně označovače jízdenek a tiskárny jízdenek, je určeno barevné rozlišení těchto prvků.

### Označovače jízdenek

- > barva krytu žlutá ● (doporučeno RAL 1023)

### Zařízení pro výdej jízdenek

- > barva krytu oranžová ● (doporučeno RAL 2009)

Funguje-li zařízení jako označovač jízdenek i jako zařízení pro jejich výdej, řadí se do kategorie „označovače jízdenek” (a tudíž je žluté).

Je-li tiskárna na jízdenky pevnou součástí palubního počítače, není specifická oranžová barva vyžadována a záleží na výrobcí daného zařízení.



# Matice odpovědnosti

## Určení spolupráce objednatele a dopravce

---

Níže jsou uvedeny postupy a odběratelsko-dodavatelské vztahy, které se uplatňují při uvádění vozidel jednotlivých dopravců do souladu s Manuálem jednotného vzhledu vozidel PID.

### Objednatel zajišťuje

výrobu a distribuci veškerých log PID, evidenčních čísel, piktogramů, propagačních sloganů a jiných designmanuálem daných samolepek. U vozů spadajících do kategorie „Vozy v novém nátěru PID“ navíc objednatel zajišťuje i výrobu loga dopravce v reflexní bílé barvě (dopravce musí na vyžádání dodat příslušné logo v elektronické podobě).

Označení nouzových východů a jiné legislativou a jednotlivými výrobci vozidel předepsané údaje na vozidle zůstávají původní, a to s ohledem na jejich specifičnost a bezpečnost.

### Objednatel dále zajistí (externě, či přímo)

aplikaci vzorového polepu na jeden prototyp vozidla z dané typové série u každého dopravce, a to jak vnější, tak vnitřní. Dopravce si poté zajišťuje aplikaci všech náležitostí na další stejná vozidla vlastními silami, a to dle prototypu polepeného objednatelem, či podle manuálu uloženého v tzv. Brandcloudu (<https://pid.brandcloud.pro/>).

Po individuální dohodě dopravce s objednatelem lze postupovat jinak.

### Dopravce je povinen

polepení svých vozidel dle tohoto manuálu kontrolovat a zajišťovat jeho obnovu (zejména po nehodách, dílenských zásazích, atd.). Dopravce je dále povinen, zejména v případě vozů v novém nátěru PID, držet se daného schématu zpracovaného pro konkrétní typ vozidla, a to jak co se týká vnějšího polepu, tak vnitřního. Případné následné úpravy dopravce, či řidičů jsou zásahem do autorského díla tvůrců nové vizuální identity PID a jsou nepřípustné.

Po individuální dohodě dopravce s objednatelem může dopravce na vozidla umístit i další doplňující informace, a to s ohledem na jeho vnitřní provozní potřebu (označení konkrétní provozovny, zařazení vozidla do určité skupiny pro provádění úklidu atp.).